

Prohlášení o shodě

vypracované podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV 163/2002 Sb.)

Identifikační údaje o výrobku:

Štěrkodrt' frakce 0/32 kv

Libodřice

Výrobce:

Heidelberg Materials CZ, a.s., Mokrý 359, 664 04 Mokrý-Horákov; IČ: 26209578, tel.: ++420544122111

Popis a určení výrobku: Směs přírodního drobného a hrubého drceného kameniva určená pro použití do konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku.

Způsob posouzení shody: Podle § 5 NV 163/2002 Sb. Posouzení shody provedla Autorizovaná osoba č. 218, Zkušebna kamene a kameniva s.r.o., Husova 2274, 508 01 Hořice, IČO 64828042, která na základě počáteční zkoušky typu vydala protokol o výsledku certifikace, na jehož základě byl vydán certifikát výrobku. Při posouzení shody bylo použito příslušné Stavební technické osvědčení.

Soubor deklarovaných technických vlastností výrobku:

Vlastnost	Deklarace
Zrnitost	Podle OTP-SŽ
Nadsítné v % hmotnosti	Maximálně 15,0 % hm.
Číslo nestejnozrnatosti	Minimálně 15,0 % hm.
Obsah jemných částic	3,0 až 9,0 % hm.
Kvalita jemných částic zkouškou ztráty sušením	Maximálně 0,8 % hm.
Cizorodé částice (podíl >4 mm)	Maximálně 1,0 % hm.
Odolnost proti drcení metodou LA	Maximálně 50,0
Trvanlivost síranem sodným	Maximálně 12,0 % hm. NPD
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	Maximálně 4,0 % hm. NPD
Nasákavost	Maximálně 3,0 % hm.
Objemová hmotnost	Minimálně 2,0 Mg/m ³
Sypná hmotnost volně sypaného kameniva	1,65 Mg/m ³
Sypná hmotnost setřeseného kameniva	1,97 Mg/m ³
Mezerovitost volně sypaná	46 % objemu
Mezerovitost setřesená	35 % objemu

Potvrzení: Výrobce potvrzuje, že výrobek splňuje deklarované vlastnosti výrobku, splňující požadavky NV 163/2002 Sb., popřípadě jiných technických předpisů, a že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný a že přijal opatření, kterými trvale zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Mokrý, dne 1.1.2025

Ing. Robert Zelníček
Ředitel závodu linie kamenivo