

## Prohlášení o shodě

vypracované podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV 163/2002 Sb.)

Identifikační údaje o výrobku:

**Štěrkodrt' frakce 0/63 kv**

**Nová Ves**

Výrobce:

**Heidelberg Materials CZ, a.s., Mokrý 359, 664 04 Mokrý-Horákov; IČ: 26209578, tel.: ++420544122111**

**Popis a určení výrobku:** Směs přírodního drobného a hrubého drceného kameniva určená pro použití do konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku.

**Způsob posouzení shody:** Podle § 5 NV 163/2002 Sb. Posouzení shody provedla Autorizovaná osoba č. 218, Zkušebna kamene a kameniva s.r.o., Husova 2274, 508 01 Hořice, IČO 64828042, která na základě počáteční zkoušky typu vydala protokol o výsledku certifikace, na jehož základě byl vydán certifikát výrobku. Při posouzení shody bylo použito příslušné Stavební technické osvědčení.

**Soubor deklarovaných technických vlastností výrobku:**

| Vlastnost                                      | Deklarace                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Zrnitost                                       | Podle OTP-SŽ                    |
| Nadsítné v % hmotnosti                         | Maximálně 15,0 % hm.            |
| Číslo nestejnozrnatosti                        | Minimálně 15,0 % hm.            |
| Obsah jemných částic                           | 3,0 až 9,0 % hm.                |
| Kvalita jemných částic zkouškou ztráty sušením | Maximálně 0,8 % hm.             |
| Cizorodé částice (podíl >4 mm)                 | Maximálně 1,0 % hm.             |
| Odolnost proti drcení metodou LA               | Maximálně 50,0                  |
| Trvanlivost síranem sodným                     | Maximálně 12,0 % hm. NPD        |
| Odolnost proti zmrazování a rozmrazování       | Maximálně 4,0 % hm. NPD         |
| Nasákavost                                     | Maximálně 3,0 % hm.             |
| Objemová hmotnost                              | Minimálně 2,0 Mg/m <sup>3</sup> |
| Sypná hmotnost volně sypaného kameniva         | 1,59 Mg/m <sup>3</sup>          |
| Sypná hmotnost setřeseného kameniva            | 1,87 Mg/m <sup>3</sup>          |
| Mezerovitost volně sypaná                      | 40 % objemu                     |
| Mezerovitost setřesená                         | 29 % objemu                     |

**Potvrzení:** Výrobce potvrzuje, že výrobek splňuje deklarované vlastnosti výrobku, splňující požadavky NV 163/2002 Sb., popřípadě jiných technických předpisů, a že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný a že přijal opatření, kterými trvale zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Mokrý, dne 1.1.2025

Ing. Robert Zelníček  
Ředitel závodu linie kamenivo