

# OZNAČENÍ VÝROBKU - PROHLÁŠENÍ SHODY

Výrobce:

**Heidelberg Materials CZ, a.s.; Mokrý 359; 664 04 Mokrý Horákov**  
**IČ:26209578**

Provozovna

**JABLONNÉ**

Prohlašuje, že výrobek - nestmelená směs - je ve shodě s

**ČSN EN 13285 v p.z.**

a splňuje požadavky

**ČSN 736126-1,**

která stanovuje vlastnosti pro použití nestmelených směsí ve stavbách v ČR

## Označení směsi:

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název výrobku:       | <b>Nestmelená směs, Štěrkodrt' - ŠDA</b>                                                                                                  |
| Frakce kameniva d/D: | <b>0/32</b>                                                                                                                               |
| Použité kamenivo:    | Výrobek je směsí drobného a hrubého drceného kameniva podle ČSN EN 13242+A1.                                                              |
| Použití výrobku:     | Nestmelená směs ŠD je zrnitý materiál s kontrolovanou zrnitostí, který se obvykle používá v podkladních nebo ochranných vrstvách vozovky. |

## Rozsah a mezní hodnoty vlastností:

| Vlastnost                                       | Deklarace/Kategorie          |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Typ směsi                                       | 0/32, ŠDA                    |
| Interval zrnitosti                              | Všeobecný interval zrnitosti |
| Kategorie zrnitosti                             | G <sub>E</sub>               |
| Maximální obsah jemných částic                  | UF <sub>9</sub>              |
| Minimální obsah jemných částic                  | LF <sub>2</sub>              |
| Nadsítné                                        | OC <sub>85</sub>             |
| Kvalita jemných částic – Ekvivalent písku       | SE <sub>435</sub>            |
| Kvalita jemných částic – Prokázání neplasticity | Neplastické vlastnosti       |
| Odolnost proti drcení (Los Angeles)             | LA <sub>50</sub>             |
| Odolnost proti zmrazování                       | F <sub>4</sub>               |
| Objemová hmotnost                               | 2,75 Mg/m <sup>3</sup>       |
| Sypná hmotnost volně sypaná                     | 1,39 Mg/m <sup>3</sup>       |
| Podíl drcených a oblých zrna                    | C <sub>90/3</sub>            |
|                                                 |                              |

Výrobce potvrzuje, že provozuje systém řízení výroby, který zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou specifikací. Výrobek není stanoveným ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v pz.



V Mokrém, dne 1.4.2025

Ing. Robert Zelníček  
Ředitel závodu linie kamenivo